

Vinç Komponentleri

Vinç Uzaktan Kumandaları



Genel Özellikleri

- Düşük güç sırasında kesilir kendini kapatır, pil ömrü azaldı uyarısı verir.
- Emniyet kontak anahtarı saEVETinde yetkisiz kullanımları önler
- Ekstra şoklara dayanıklı ve dirençli gövde

Applications

- Endüstriyel Uzaktan Kumanda
- Vinç Uzaktan Kumanda
- Gezer Köprü Vinç Uzaktan Kumanda
- Monoray Köprü Vinç Uzaktan Kumanda
- Tavan Vinci Uzaktan Kumanda
- Beton Kamyonu Uzaktan Kumanda

Teknik Özellikleri

Model	T2B	T2BS	T4B		T6B T6BS T8B	T12B	TJX
BUTON SAYISI	2	2	4 6 8			12	6 Buton 2 Joystick
ÇİFT HIZ	Hayır	Hayır	Opsiyonel				Hayır
KONTROL MESAFESİ	Kapalı Alan 300m / Açık Alan 500m						
FREKANS ARALIĞI	428-438 MHz						
GÜVENLİK KODU	32 bits						
VERİCİ	DC 3V (2x1.5V AA Pil , pil ömrü 3 ay)						
GÜÇ KAYNAĞI ALICI	380V/220V/24V/12V						
GÜÇ KAYNAĞI KORUMA	IP65						
SINIFI ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ~ +85 °C						

T2B



T2BS



T4B



T6B



T6BS



T8B



T12B



TJX

